

TESTE HIDRÁULICO TEKFLUX



KIT ANALISADOR DIGITAL

ANALISADOR DIGITAL MPG - 01

Totalmente portátil
Entrada para 3 sensores
Comunicação USB
Indicação simultânea das entradas
Visualização gráfica das variáveis
Armazenamento de medições
Display gráfico com iluminação
Seleção automática do sensor
Alimentação com bateria recarregável



Fabricação nacional



SENSOR DE TEMPERATURA MPG - TJ

Faixa de trabalho: 0 a 120°C
Tipo sensor: termopar tipo J
Modelo: capilar
Dimensões : 2 metros



SENSOR ROTAÇÃO MPG - RPM

Sensor ótico reflexivo
Cabo com 2 metros
Distância máxima : 350mm
Mira visível
conexão elétrica com conector M12
Corpo em inox
Dimensões: 145 x 30mm



FITA REFLEXIVA MPG - RPM2



SOFTWARE DE AQUISIÇÃO MPG - SOFT

Software de supervisão e análise
dos dados armazenados no
MPG -01 com cabo USB.



CARREGADOR DE BATERIA MPG - FONTE

Carregador para rede AC , bivolt , 12Vcc - 1A .



CARREGADOR VEICULAR MPG - CARRC

Carregador Veicular , 12 Vcc,
cabo 4 metros.



SENSOR DE PRESSÃO MPG - Pxx

Faixa de -1 A 30 BAR - MPG - P30
Faixa de 0 A 250 BAR - MPG - P250

Precisão: 0,5% FE
Temperatura de trabalho: 80°C
Corpo em aço inox
Conector M12
Rosca 1/4 NPT
Cabo de 2 metros
Com engate rápido
Dimensões: 110 x 22mm



MALETA MPG - MALE

Maleta plástica em ABS
para abrigar os sensores
e cabos.



OPCIONAIS

Sensor de Pressão MPG - P600
Faixa de 0 a 600 BAR



Bateria Recarregável MPG - BATE



Cabo Extensor para Sensores.
Comprimento 4 metros.
MPG - EX



TESTE HIDRÁULICO TEKFLUX



KIT VAZÃO

TURBINA DE VAZÃO MPG - V500A

Tipo turbina
Precisão : 0,2% FE
Repetibilidade : 0,5%
Capacidade de 500 L/min
Tempo de resposta : 0,3 seg
Temperatura fluido : 0 a 130°C
Pressão máxima : 450 BAR
Conexão : 1 1/2" , BSP
Dimensões : 160 x 66 x 71 mm
Acompanha sensor magnético



VÁLVULA DE VAZÃO e CONEXÃO MPG - VA001

Material : Ferro Nodular
Temperatura fluido : -20 a 90°C
Conexão: 1" BSP
Montagem: Bidirecional
Viscosidade: 2,8 a 500mm²/s
Pressão máxima : 350 BAR



Conexão 1 1/2" BSPxM36x2
Nipple BSP 1" acoplado a cano liso com anel e luva



Par adaptador para mangueira
(JIC 1.1/16x1BSP+JIC 1,1/2BSP) .



SENSOR MAGNÉTICO MPG - SMO1

Modo de funcionamento: Magnético
Alimentação: 5 a 30 Vcc
Sinal de Saída: Pulso PNP
Corrente de Saída: 100mA
Distância Sensora: 5mm
Diâmetro: 21mm
Conector: DIN M12
Peso: 0,130 kg
Acessório: Cabo 2m: conector M12



TOMADOR DE PRESSÃO MPG - VA003

Tomador de pressão M14 x 1,5



SENSOR DE TEMPERATURA MPG - TJM14

Faixa de temperatura: 0 a 100°C
Tipo de sensor: Termopar J
Conexão : Rosca M14 X 1,5
Conexão Eletrônica: DIN M12
Comprimento cabo: 2metros



MALETA DE TRANSPORTE MPG - TURB

Maleta para transporte da turbina, válvula e sensores.



OPCIONAIS

Capilar 2 metros com engate rápido macho.
MPG - CAP



Adaptador 90° para sensor de pressão com engate rápido.
MPG - ADP90



Adaptador engate macho agrícola 3/4" para engate macho de 1/4".
MPG - VA021



Kit com 2 mangueiras de 1/2" , conexão e engate e par adaptador para mangueira (JIC 1.1/16x1BSP+JIC 1,1/2BSP) .



MPG - VA018

